

**SIMPSON****Strong-Tie***We help people build safer structures economically*

Taśma montażowa **FB20**

Taśma montażowa napinająca

Stężenia wiatrowe

**OPIS:**

Nowa taśma montażowa BANW podobnie jak FBAR jest wytwarzana ze stali cynkowanej metodą Sendzimira. Taśmy znajdują się w plastikowych opakowaniach umożliwiającym łatwiejsze rozwijanie. Niektóre typy np. FBAR posiadają również dodatkową barwną osłonę z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia. Taśmy te są doskonałym produktem do mocowania przewodów lub podwieszanie rur oraz dla majsterkowiczów. Taśmy montażowe FB nie mogą być wykorzystywane do usztywnienia i kotwienia w konstrukcjach budowlanych.

MATERIAŁ:

Stal ocynkowana 0,9 mm ogniwo metodą Sendzimira S250GD + Z 275 g/m² (20 μm)

MOCOWANIE

Otwory: Ø4; Ø7; 7 x 7

Mocowanie do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA5,0.



Nr Art.	Wymiary			Otwory [mm]		Nośność charakterystyczna max. [kN]
	Szerokość [mm]	Długość [m]	Grubość [mm]	Okrągły	Kwadratowy	
FB20	45	22	0,8	Ø4; Ø7	7 x 7	3,03